



**DIMPLEX**

**HPK 300 371600**

RÉSERVOIRS TAMPON ET CHAUFFE-EAU

A0008623

**ADVIESPRIJS: 7528,15 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions           | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1780h x 820l x 600p |
| Materiel cuve        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RVS                 |
| Contenu              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                 |
| Élément chauffant    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 + 3 kW            |
| Température maximale | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85                  |
| Extra Info           | <p>Tour hydraulique pour connexion avec pompe à chaleur et système de chauffage<br/>Ballon tampon intégré de 300 litres pour un fonctionnement stable<br/>Collecteur sans pression différentielle double pour un équilibre hydraulique optimal<br/>Circulateur intégré avec vitesses réglables (économie d'énergie)<br/>Résistance électrique 6 kW (extensible en option)<br/>Adaptée aux systèmes mono-énergétiques<br/>Unité complète prête à installer (plug &amp; play)<br/>Amélioration de l'efficacité grâce à la réduction des cycles de la pompe à chaleur<br/>Possibilité de raccorder un vase d'expansion supplémentaire<br/>Soupape de sécurité intégrée (2,5 bar)<br/>Convient pour construction neuve et rénovation<br/>Installation intérieure (local hors gel requis)</p> |                     |