



KAYSUN
K2F-252 DN3W
 VRF 2 VOIES
 A0010502

ADVIESPRIJS: 14026,32 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1000h x 780l x 550p
Capacité frigorifique nom	kW	25,2
Capacité calorifique nom	kW	27,6
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		25
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	4,8 / 4,45
Alimentation	V/Hz	380V/50Hz
Protection	A	25
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/2 - 1/4
Distance total maximal	m	300
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	50
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	15
Pression de résistance maximale	kgf/cm ²	45
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	34,5
Raccordements d'eau		2 x PT40 mm
Evacuation eaux de condensats		1 x PT20 mm
Plage de température refroidir	°C	7 > 45

Extra Info

Jusqu'à 24 unités intérieures connectables

Longue longueur de tuyauterie possible (jusqu'à 300 m)

Grande différence de hauteur autorisée (jusqu'à 50 m)

Puissance de chauffage élevée (27,60 kW) et de refroidissement (25,20 kW)

Unité extérieure refroidie à l'eau, adaptée aux applications spécifiques

Idéale pour des installations commerciales
