



KAYSUN
K2F-280 DN3W
VRF 2 VOIES
A0010503

ADVIESPRIJS: 15281,57 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1000h x 780l x 550p
Capacité frigorifique nom	kW	28
Capacité calorifique nom	kW	31,5
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		25
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	6,1 / 5,1
Alimentation	V/Hz	380V/50Hz
Protection	A	25
Niveau sonore	dB(A)	52
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/2 - 1/4
Distance total maximal	m	300
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	50
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	40
Débit d'eau	l/min	96
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	34,5

Extra Info

Compatible avec jusqu'à 26 unités intérieures

Capacité de refroidissement élevée (28,0 kW) et de chauffage (31,5 kW)

Longueur totale de tuyauterie jusqu'à 300 mètres

Différence de hauteur maximale de 50 m (haut) et 40 m (bas)

Faible niveau sonore : 52 dB(A)

Unité extérieure VRF à refroidissement par eau - idéale pour les installations sans condenseurs à air

Conception compacte avec faible encombrement

Idéale pour les installations commerciales et techniques
