



KAYSUN
K2F-335 DN3W
VRF 2 VOIES
A0010504

ADVIESPRIJS: 15840,59 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1000h x 780l x 550p
Capacité frigorifique nom	kW	33,5
Capacité calorifique nom	kW	37,5
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		30
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	7,2 / 7,8
Alimentation	V/Hz	380V/50Hz
Protection	A	25
Couleur		Blanc
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	5/8 - 1 1/8
Distance total maximal	m	300
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	50
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	40
Débit d'eau	l/min	96
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	34,5
Plage de température refroidir	°C	7 > 45

Extra Info

Prend en charge jusqu'à 29 unités intérieures

Haute capacité de refroidissement (33,5 kW) et de chauffage (37,5 kW)

Longue distance de tuyauterie possible (jusqu'à 300 m au total)

Grande différence de hauteur permise : 50 m vers le haut, 40 m vers le bas

Design compact : seulement 1000 mm de hauteur

Unité extérieure VRF à refroidissement par eau - idéale pour les bâtiments sans espace pour condenseurs à air

Fonctionnement écoénergétique grâce à un échangeur thermique optimisé

Adaptée aux applications commerciales à haute demande énergétique
