

**KAYSUN**  
**KMF-400 DN3**  
VRF 2 VOIES  
A0010635

**ADVIESPRIJS: 13988,21 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

|                                                   |       |                      |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Dimensions                                        | mm    | 1650h x 1360l x 540p |
| Capacité frigorifique nom                         | kW    | 40                   |
| Capacité calorifique nom                          | kW    | 40                   |
| Capacité calorifique à -7°C                       | kW    | 33                   |
| Nombre max. d'unités intérieures à connecter      |       | 52                   |
| EER (froid)                                       |       | 4,16                 |
| COP (chaud)                                       |       | 4,29                 |
| Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)    | kW    | 9,62 / 9,33          |
| Puissance absorbée à -7°C                         | kW    | 10,9                 |
| Alimentation                                      | V/Hz  | 380V/50Hz            |
| Débit d'air maximum                               | m³/h  | 16575                |
| Niveau sonore                                     | dB(A) | 82                   |
| Niveau sonore (bas/haut)                          | dB(A) | 67 / 82              |
| Gaz réfrigérant                                   |       | R410a                |
| Charge nominale                                   | kg    | 12                   |
| Potentiel global de réchauffement                 |       | 2088                 |
| Equivalent en tonne CO2                           |       | 25,06                |
| Diamètres des conduites                           | inch  | 1/2 - 7/8            |
| Distance total maximal                            | m     | 300                  |
| Distance max. unité extérieure - unité intérieure | m     | 120                  |
| Distance maximal dès la première dérivation       | m     | 40                   |
| Dénivellation max. unité extérieure - intérieure  | m     | 50                   |
| Evacuation eaux de condensats                     |       | 1 x PT20 mm          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Plage de température refroidir | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -5 > 48  |
| Plage de température chauffer  | °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -15 > 24 |
| Extra Info                     | <p>Compresseurs à onduleur rotatif pour une efficacité énergétique optimale</p> <p>Fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes (-15 °C à +48 °C)</p> <p>Capacité élevée de refroidissement/chauffage jusqu'à 40kW</p> <p>SEER et SCOP optimisés pour une performance saisonnière</p> <p>Conception compacte (540 mm de profondeur) pour une installation facile</p> |          |