



KAYSUN
K2UF-280 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018511

ADVIESPRIJS: 12819,35 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 990l x 790p
Capacité frigorifique nom	kW	28
Capacité calorifique nom	kW	28
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		25
EER (froid)		4,2
COP (chaud)		5,1
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	6,7 / 5,5
Alimentation	V/Hz	380V/50Hz
Débit d'air maximum	m³/h	11400
Niveau sonore	dB(A)	58
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	11
Potentiel global de réchauffement		2088
Equivalent en tonne CO2		22,97
Diamètres des conduites	inch	1/2 - 1/4
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48

Extra Info

Compresseur inverter pour une efficacité énergétique élevée

Puissance de refroidissement et de chauffage élevée (28 kW) adaptée aux applications moyennes à grandes

Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore de seulement 58 dB(A)

Fonctionne de manière fiable dans des températures extérieures de -23°C à +48°C

Conception compacte avec soufflage vertical pour une installation flexible

Fluide frigorigène R-410A à impact environnemental réduit

Capacité à connecter jusqu'à 24 unités intérieures

Câblage de communication inclus (3×1,50 mm²)
