



KAYSUN
K2UF-335 DN4S
VRF 2 VOIES
A0018512

ADVIESPRIJS: 15550,92 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 990l x 790p
Capacité frigorifique nom	kW	33,5
Capacité calorifique nom	kW	33,5
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		30
EER (froid)		3,75
COP (chaud)		4,4
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	8,9 / 7,6
Alimentation	V/Hz	380V/50hz
Débit d'air maximum	m³/h	11400
Niveau sonore	dB(A)	58
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	58 / 60
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	11
Potentiel global de réchauffement		2088
Equivalent en tonne CO2		22,97
Diamètres des conduites	inch	5/8 - 1 1/8
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Compresseur inverter pour une performance énergétique optimale

Haute capacité de refroidissement et de chauffage de 33,5 kW

Compatible avec jusqu'à 29 unités intérieures pour des installations de taille moyenne à grande

Unité extérieure compacte avec soufflage vertical

Fonctionnement silencieux avec un niveau sonore de seulement 60 dB(A)

Fonctionne dans des conditions extrêmes : de -23°C (chauffage) à +48°C (refroidissement)

Fluide frigorigène R-410A avec une charge de 11 kg

Connexions faciles via des tuyauteries standard (5/8" et 1"1/8)

Alimentation électrique : 380-415 V / triphasé / 50 Hz

Efficacité énergétique élevée : EER 3,75 et COP 4,4
