



KAYSUN
K2UF-400 DN4S
VRF 2 VOIES
A0018513

ADVIESPRIJS: 17695,52 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 990l x 790p
Capacité frigorifique nom	kW	40
Capacité calorifique nom	kW	40
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		35
EER (froid)		3,65
COP (chaud)		4,3
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	11 / 9,3
Alimentation	V/Hz	380V/50Hz
Débit d'air maximum	m³/h	13200
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	60 / 62
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	13
Potentiel global de réchauffement		2088
Equivalent en tonne CO2		27,14
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Compresseur inverter puissant avec une capacité de 40 kW en froid et en chaud

Peut connecter jusqu'à 35 unités intérieures, idéal pour les grands bâtiments

Haute efficacité énergétique avec EER 3,65 et COP 4,3, réduisant la consommation

Unité extérieure compacte avec soufflage vertical, gain de place à l'installation

Fonctionnement silencieux à 62 dB(A) malgré une puissance élevée

Fonctionne dans des conditions extrêmes : jusqu'à -23°C en chauffage et +48°C en refroidissement

Fluide frigorigène R-410A, charge de 13 kg (≈ 27,14 tonnes de CO₂ équivalent)

Connexion facile via des tuyauteries standard 5/8" (liquide) / 1"1/4 (gaz)

Enveloppe robuste adaptée aux environnements commerciaux ou industriels

Alimentation triphasée (380-415 V / 50 Hz) assurant une performance stable
