



KAYSUN
K2UF-450 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018514

ADVIESPRIJS: 18714,47 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1635h x 990l x 790p
Capacité frigorifique nom	kW	45
Capacité calorifique nom	kW	45
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		40
EER (froid)		3,5
COP (chaud)		4,2
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	12,9 / 10,7
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3Ph / 50 Hz
Débit d'air maximum	m³/h	13200
Niveau sonore	dB(A)	65
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	63 / 65
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	14
Potentiel global de réchauffement		2088
Equivalent en tonne CO2		29,23
Diamètres des conduites	inch	5/8 - 1 1/8
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Haute puissance de 45 kW en froid et en chaud - adapté aux grands bâtiments tertiaires ou industriels

Compatible avec jusqu'à 39 unités intérieures - idéal pour hôtels, bureaux ou entrepôts

Niveau sonore de 65 dB(A), faible pour une unité de cette capacité

Compresseur inverter pour une performance optimale et économie d'énergie

Haute efficacité énergétique avec EER 3,5 et COP 4,2

Fluide frigorigène R-410A, 14 kg (~29,2 tonnes de CO₂ équivalent)

Alimentation triphasée 380-415 V / 50 Hz pour installations industrielles

Soufflage vertical (top discharge) pour un gain de place

Tuyauterie standard : 5/8" (liquide) et 1"1/4 (gaz)

Unité extérieure compacte et robuste, facile à installer
