



KAYSUN
K2UF-560 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018515

ADVIESPRIJS: 22990,97 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1655h x 1340l x 825p
Capacité frigorifique nom	kW	56
Capacité calorifique nom	kW	63
EER (froid)		4,55
COP (chaud)		4,17
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	12,3 / 10,2
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3Ph / 50 Hz
Protection	A	50
Niveau sonore	dB(A)	66
Niveau sonore (bas/haut)	dB(A)	64 / 66
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	12
Potentiel global de réchauffement		2088
Equivalent en tonne CO2		25,06
Diamètres des conduites	inch	1/2 - 1 1/8
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	30
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Très haute capacité : 56 kW en refroidissement, 63 kW en chauffage - idéal pour les grands bâtiments tertiaires et industriels

Jusqu'à 64 unités intérieures connectables - parfait pour les installations de grande envergure

Efficacité énergétique élevée : EER 4,55 et COP 4,17 pour réduire la consommation

Débit d'air élevé de 27 000 m³/h - assure une climatisation rapide et efficace

Niveau sonore modéré à 66 dB(A) pour une unité de cette puissance

Fonctionnement dans des conditions extrêmes :

- Refroidissement jusqu'à +48°C
- Chauffage jusqu'à -23°C

Longueur de tuyauterie impressionnante :

- Jusqu'à 1000 m au total
- Distance réelle jusqu'à 175 m
- Différence de hauteur jusqu'à 110 m

Unité extérieure compacte malgré sa puissance - poids 344 kg

Utilise le fluide frigorigène R-410A, charge de 12 kg (~25 tonnes de CO₂ équivalent)

Connexions standards : liquide 1/2", gaz 1 1/8"

Alimentation triphasée (380-415 V / 50 Hz) - conforme aux réseaux industriels

Soufflage vertical (top discharge) - idéal pour une installation optimisée
