



KAYSUN
K2UF-670 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018518

ADVIESPRIJS: 25725,08 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1830h x 1730l x 850p
Capacité frigorifique nom	kW	67,4
Capacité calorifique nom	kW	75
EER (froid)		5,37
COP (chaud)		4,36
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	20,76 / 25,6
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	63
Niveau sonore	dB(A)	89
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	42
Potentiel global de réchauffement		2088
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	50
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Différence de hauteur maximale entre unités intérieures et extérieures (au-dessus): 50 m

Différence de hauteur maximale entre unités intérieures et extérieures (en dessous): 110 m

Différence de hauteur maximale entre unités intérieures : 30 m

Protection électrique : 63 A

Alimentation : 380-415 V / 3 / 50 Hz

Charge nominale de réfrigérant : 42 kg

Réfrigérant : R410A

Câble de communication blindé : 3×1,50 mm²

Câble d'alimentation : (4×12+T) mm²
