



KAYSUN
K2UF-730 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018519

ADVIESPRIJS: 31190,78 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1830h x 1730l x 850p
Capacité frigorifique nom	kW	73
Capacité calorifique nom	kW	81
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		64
EER (froid)		5,2
COP (chaud)		4,8
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	24,6 / 25,4
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	63
Niveau sonore	dB(A)	69
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	42
Potentiel global de réchauffement		2088
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	90
Différence de hauteur maximale entre unités intérieur	m	30
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Différence de hauteur max. unité extérieure au-dessus des unités intérieures : 90 m

Différence de hauteur max. unité extérieure en dessous des unités intérieures : 110 m

Différence de hauteur max. entre unités intérieures : 30 m

Alimentation : 380-415 V / 3 / 50 Hz

Protection électrique : 63 A

Charge nominale en réfrigérant : 42 kg

Réfrigérant : R410A

Câble de communication blindé : 3×1,50 mm²

Câble d'alimentation : (4×12+T) mm²

Longueur totale max. de tuyauterie : 1.000 m

Distance max. réelle / équivalente : 175 m / 200 m

Distance entre premier piquage et dernière unité intérieure : 40 m (Ø 10 mm²)
