



KAYSUN
K2UF-785 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018520

ADVIESPRIJS: 31823,48 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1830h x 1730l x 850p
Capacité frigorifique nom	kW	78
Capacité calorifique nom	kW	84
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		64
EER (froid)		5,24
COP (chaud)		4,45
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	37 / 29
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	63
Niveau sonore	dB(A)	93
Puissance sonore min	dB(A)	68
Puissance sonore max	dB(A)	93
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	22
Potentiel global de réchauffement		2088
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	90
Différence de hauteur maximale entre unités intérieur	m	30
Chute de pression échangeur à plaques	kPa	40
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48

Plage de température chauffer	°C	-23 > 24
Extra Info		Différence de hauteur max. unité extérieure au-dessus des unités intérieures : 90 m
		Différence de hauteur max. unité extérieure en dessous des unités intérieures : 110 m
		Différence de hauteur max. entre unités intérieures : 30 m
		Alimentation : 380-415 V / 3 / 50 Hz
		Protection électrique : 63 A
		Charge nominale en réfrigérant : 22 kg
		Réfrigérant : R410A
		Câble de communication blindé : 3×1,50 mm ²
		Câble d'alimentation : (4×12+T) mm ²
		Longueur totale max. de tuyauterie : 1.000 m
		Distance max. réelle / équivalente : 175 m / 200 m
		Distance entre premier piquage et dernière unité intérieure : 40 m (Ø 10 mm ²)
		Pression statique max. : 40 Pa
		Pression sonore : 60 dB(A)