



KAYSUN
K2UF-850 DN4S
 VRF 2 VOIES
 A0018521

ADVIESPRIJS: 33363,33 EUR
 Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1830h x 1730l x 850p
Capacité frigorifique nom	kW	85
Capacité calorifique nom	kW	95
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		64
EER (froid)		5,15
COP (chaud)		4,08
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	44 / 27
Alimentation	V/Hz	380~415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	63
Niveau sonore	dB(A)	68
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	25
Potentiel global de réchauffement		2088
Distance total maximal	m	1000
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	200
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	90
Différence de hauteur maximale entre unités intérieur	m	30
Pression de résistance maximale	kgf/cm ²	45
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Plage de température chauffer	°C	-23 > 24

Extra Info

Différence de hauteur max. unité extérieure au-dessus des unités intérieures	90 m	
Différence de hauteur max. unité extérieure en dessous des unités intérieures	110 m	
Différence de hauteur max. entre unités intérieures		30 m
Alimentation	380~415 V / 3 / 50 Hz	
Protection électrique	63 A	
Charge nominale en réfrigérant	25 kg	
Réfrigérant	R410A	
Câblage de communication blindé	3×1,50 mm²	
Câble d'alimentation	(4×T)+2.5 mm²	
Longueur totale max. de tuyauterie	1.000 m	
Distance max. réelle / équivalente	175 m / 200 m	
Distance entre premier piquage et dernière unité intérieure		40 m (Ø10 mm²)
Pression statique max.	40 Pa	
Pression sonore	68 dB(A)	
