

LG AIRCO
ARNU09GSJC4
UNITÉ MURALE
A0019879



ADVIESPRIJS: 2407,90 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	308h x 837l x 189p
Poids	kg	8,4
Modèle		Multi V mural
Dénomination technique		ARNU09GSJC4
Puissance refroidissement	kW	2,8
Capacité calorifique	kW	3,2
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m ³ /u	300 / 360 / 420
Nombre de vitesses ventilateur		3
Nombre de vitesses refroidir		4
Nombre de vitesses chauffer		3
Couleur		Blanc
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	24 / 27 / 30
Puissance sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	49 / 52 / 55
Puissance absorbée	kW	0,001
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,009 / 0,012 / 0,013
Intensité nominale	A	0,085
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,14 / 0,17 / 0,2
Alimentation	V/Hz	1N 230 / 50
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	16
WiFi intégré		Smart ThinQ
Gaz réfrigérant		R32 / R410a
Charge additionnelle (Correction unité intérieure)	kg	0,24 / 0,2
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Câble d'alimentation	mm ²	3 x 1,5
Câble de communication	mm ²	2 x 1,5 (blindé)

Extra Info

Modes de fonctionnement : refroidissement, chauffage, ventilation, déshumidification

Surveillance de la température cible définie

Programme de déshumidification non régulé

Sauvegarde des données en cas de panne de courant

Redémarrage automatique après panne de courant

Minuterie 24h (marche/arrêt), minuterie d'une journée

Minuterie hebdomadaire (avec télécommande filaire standard ou premium uniquement)

Système de diagnostic des pannes

Alarme de filtre avec affichage du temps restant

Actionneur intégré pour commande marche/arrêt à distance (avec télécommande filaire PREMTBxxx uniquement)

Surveillance de la température de surface de l'évaporateur (chaleur excessive / chaleur insuffisante)

Ligne de communication avec l'unité extérieure
