

FRICO
PAF2510E05 246823
EN SAILLIE
A0029445



ADVIESPRIJS: 1302,49 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	210h x 345p x 1050l
Poids	kg	19
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Intensité de courant	A	0,5
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	900 1150 1450
Niveau sonore	dB(A)	42 47 51
Extra Info	Couleur de la grille de décharge : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'appareil 5 mètres Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m². Chauffage électrique Puissance calorifique 5 ; 3,3 ; 1,7 kW Courant de chauffe 7,2 ; 4,8 ; 2,5 A Tension de chauffe 400 V Phases 3N~ Elévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus élevé 11°C Elévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air moyen 13°C Elévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus faible 17°C	