

# FRICO

## PAF2510W 246825

EN SAILLIE

A0030453



**ADVIESPRIJS: 1758,99 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	230h x 345p x 1050l
Poids	kg	18
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	900 1100 1300
Niveau sonore	dB(A)	42 49 53
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Extra Info		Couleur de la grille d'échappement : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'unité 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m <sup>2</sup> .  Données sur l'eau Chauffage de l'eau à pleine capacité 80/60 °C, air +18 °C 8,8 kW Chauffage de l'eau à pleine capacité 60/40 °C, air +18 °C 4,7 kW Perte de charge eau 80/60 °C, air +18 °C 3,5 kPa Perte de charge eau 60/40 °C, air +18 °C 1.2 kPa Température de l'eau maximale 110 °C Pression maximale de travail 16 bar Volume d'eau dans la batterie 0,7 L Dimensions des raccords d'eau 15 mm Cu Chauffage électrique Élévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus élevé 11 °C Élévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus faible 12 °C