

FRICO
PAF2515E08 246827
EN SAILLIE
A0029702



ADVIESPRIJS: 1793,10 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	210h x 345p x 1560l
Poids	kg	26
Puissance	W	8000
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	400
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m³/h	1400 1700 2200
Niveau sonore	dB(A)	40 48 52
Extra Info	Couleur de la grille d'évacuation : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance à l'unité 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m². Chauffage électrique Puissance calorifique 8 ; 5,3 ; 2,7 kW Courant de chauffe 11,5 ; 7,8 ; 3,9 A Tension de chauffe 400 V Phases 3N~ Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 11°C Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air moyen 14 °C Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 18°C	