

FRICO
PAF2515E12 246828
EN SAILLIE
A0030455



ADVIESPRIJS: 1846,25 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Dimensions | mm | 210h x 345p x 1560l |
| Poids | kg | 26 |
| Puissance | W | 12000 |
| Hauteur de la porte | m | 2,5 |
| Couleur | | Blanc |
| Couleur du boîtier | | RAL9016 Blanc trafic |
| Tension | V | 230V3 of 400V3N |
| Commande | | En option |
| Degré de protection | | IP 21 |
| Débit d'air | m³/h | 1400 1700 2200 |
| Niveau sonore | dB(A) | 40 48 52 |
| Extra Info | | Couleur de la grille d'échappement : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'unité 5 mètres. Facteur directionnel : 2 Surface d'absorption équivalente : 200 m² Chauffage électrique Puissance calorifique 12 ; 8 ; 4 kW Courant calorifique 17,3 ; 11,5 ; 5.6 A Tension de chauffage 400 V Phases 3N~ Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 17 °C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air moyen 21 °C Elévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 26 °C |