

FRICO
PAF2520E10 246831
EN SAILLIE
A0030458



ADVIESPRIJS: 2375,50 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	210h x 345p x 2050l
Poids	kg	34
Puissance	W	1000
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230V/400V3N
Intensité de courant	A	4,9 9,7 14,9
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m ³ /h	1800 2300 2900
Niveau sonore	dB(A)	43 48 53

Extra Info

Couleur de la grille d'évacuation : Telegrey 2 - couleur RAL 7046
Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C
Distance de l'appareil 5 mètres.
Facteur directionnel : 2.
Surface d'absorption équivalente : 200 m².

Chauffage électrique

Puissance calorifique 10 ; 6,6 ; 3,4 kW

Courant calorifique 14,4 ; 9,7 ; 4,9 A

Tension de chauffage 400 V

Phases 3N~

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 11°C

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air moyen 13°C

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 17°C.
