

# FRICO

## PAF2520W 246833

EN SAILLIE

A0030459



**ADVIESPRIJS: 3130,02 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	230h x 345p x 2050l
Poids	kg	33
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Tension	V	230
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	1800 2200 2600
Niveau sonore	dB(A)	43 50 55
Extra Info		<p>Couleur du boîtier : blanc trafic - couleur RAL 9016 Couleur de la grille d'échappement : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Distance de l'appareil 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m<sup>2</sup>. Chauffage électrique Montée en température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus élevé 13 °C Montée en température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus faible 15 °C</p> <p>Données sur l'eau Chauffage de l'eau à pleine puissance 80/60 °C, air +18 °C 20 kW Réchauffement de l'eau pleine puissance 60/40 °C, air +18 °C 11 kW Chute de pression eau 80/60 °C, air +18 °C 25 kPa Chute de pression eau 60/40 °C, air +18 °C 9.9 kPa Température maximale de l'eau 110 °C Pression maximale de travail 16 bar Volume d'eau dans le serpentin 1,4 L Dimensions des raccords d'eau 15 mm Cu</p>