



KAYSUN

K01-MODBUS 4

COMMANDES CENTRALES

A0023414

ADVIESPRIJS: 2109,03 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	58h x 53l x 93p
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		4
Blockage de télécommandes individuelles (O/N)		Oui
Changement de mode		Refroidissement / Chauffage / Auto / Déshumidification / Ventilation
Navigation visuelle sur plan (O/N)		
Alimentation	V/Hz	12
Nombre maximale de Wattmètres connectables		Max 2
Extra Info		Passerelle Modbus RTU (EIA-485) pour unités Frigicoll VRF et commerciales Intégration jusqu'à 4 unités intérieures via bus XYE Contrôle global et individuel par unité intérieure Commande complète : Marche/Arrêt, mode, vitesse ventilateur, position des volets Réglage de température via Modbus (°C / x10 °C / °F configurable) Lecture des codes défaut et état d'alarme par unité Fonction verrouillage télécommande Adresse esclave Modbus et vitesse configurables par DIP-switch ou Modbus Montage rail DIN ou mural Résistance de terminaison 120Ω intégrée pour bus EIA-485 (configurable) Indicateurs LED d'état et de défaut Utilisation simultanée possible avec télécommande locale et système BMS Compatible avec fonctions Modbus standard 3, 4, 6 et 16 Boîtier industriel compact (IP20)