



KAYSUN

MD-AC-MBS-8 (MODBUS 8)

COMMANDES CENTRALES

A0023415

ADVIESPRIJS: 3526,91 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	58h x 160l x 100p
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		64
Blockage de télécommandes individuelles (O/N)		Oui
Changement de mode		Refroidissement / Chauffage / Auto / Déshumidification / Ventilation
Navigation visuelle sur plan (O/N)		
Limite supérieure et inférieure de la température ambiante (O/N)		Oui
Accès à l'Internet (O/N)		Oui
Température souhaitée 2 réglages (O/N)		Ja (changement automatique / setback)
Nombre d'Entrées / Sorties logiques		0
Nombre d'Entrées / Sorties analogue		0
Alimentation	V/Hz	12
Back-up		Sauvegarde des données dans l'EEPROM
Nombre maximale de Wattmètres connectables		Max 2
Extra Info		Passerelle Modbus pour l'intégration des systèmes VRF dans un système BMS Support des protocoles Modbus RTU (RS-485) et Modbus TCP via LAN Communication avec le système VRF via bus XYE Connexion jusqu'à 8 systèmes frigorifiques et 64 unités intérieures Surveillance et contrôle des unités intérieures et extérieures via Modbus Lecture de l'état de fonctionnement, des alarmes et des températures Commande des fonctions Marche/Arrêt, mode, vitesse ventilateur et température de consigne Interface web intégrée pour configuration, diagnostic et supervision Paramétrage adresse IP, masque et passerelle via interface web Paramètres Modbus configurables (baudrate, parité, bit d'arrêt, ID station) Compatible avec les fonctions Modbus 02, 03, 04, 06 et 16 Indicateurs LED pour alimentation et communication Compatible avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (BMS) Boîtier industriel compact adapté aux installations techniques