

LG AIRCO

US36F/ZJNW36GRLA1 IN NR0

UNITÉ MURALE

A0023577



ADVIESPRIJS: 2084,83 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	360h x 1200l x 265p
Poids	kg	18,3
Modèle		LG inverter mural R32
Dénomination technique		US36F NR0 / ZJNW36GRLA1
Convient pour		Commerciale
Capacité frigorifique min	kW	3,8
Capacité frigorifique nom	kW	9,5
Capacité frigorifique max	kW	12,5
Capacité calorifique min	kW	0,3
Capacité calorifique nom	kW	2,57
Capacité calorifique max	kW	3,91
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,8 / 5,5 / 10,6
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,5
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1020 / 1260 / 1500
Nombre de vitesses ventiler		6
Nombre de vitesses refroidir		6
Nombre de vitesses chauffer		6
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	42 / 46 / 51
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	42 / 46 / 51
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut	kW	0,042 / 0,047 / 0,065
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,28 / 0,32 / 0,43
Déshumidification	l/h	3,83

Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5
WiFi intégré		Oui
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB

* Mesuré à 1,5 m de l'unité dans le champs libre

Filtre nylon

Sing 4-voies

OPTIONS:

Commande infra rouge: PWLSSB21H

Commande murale avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande murale avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Dry-contact marche / arrêt: PDRYCB000

Dry-contact 2 points: PDRYCB400

Dry-contact thermostat externe: PDRYCB300

Dry-contact Modbus: PDRYCB500

Unité extérieure inverter 230 V + N: UUD1 U30

Unité extérieure inverter 3 x 400 V + N: UUD3 U30

Unité extérieure inverter 230 V + N: UUC1 U40