



LG AIRCO
A12FT/S3UW12FLR6A OUT UL2
 UNITÉS EXTÉRIEURES
 A0024043

ADVIESPRIJS: 2446,62 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	545h x 770l x 288p
Poids	kg	34,4
Modèle	Unité extérieure inverter Artcool Gallery, R32	
Dénomination technique	A12FT UL2 S3UW12FLR6A	
Capacité frigorifique min	kW	0,89
Capacité frigorifique nom	kW	3,5
Capacité frigorifique max	kW	4,04
Capacité calorifique min	kW	0,89
Capacité calorifique nom	kW	4
Capacité calorifique max	kW	5,1
Capacité calorifique à -7°C	kW	3,5
COP (chaud)		3,61
SCOP (chaud)		4
EER (froid)		3,33
SEER (froid)		6,6
Débit d'air	m³/h	2100
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	51
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	51
Puissance sonore	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,2 / 1,05 / 1,4
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,21 / 1,108 / 1,6
Intensité nominale haut chaud	A	1,05
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,1 / 4,9 / 6
Intensité nominale haut chaud	A	1,1
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,1 / 5,1 / 7

Protection	A	16
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur maximum des conduites	m	20
Longueur minimum des conduites	m	3
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	0,8
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		0,54
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		-10 à 24 °C

* Mesuré à 1,5 m dans le champs libre

Fonction uniquement chauffage

Gain d'énergie

Protection Gold Fin

OPTIONS:

Unité intérieure pour single split, R32: A12FT NSF