



LG AIRCO
UQ09F/ZQNW09GALA1 IN NAO
CLIMATISEUR AU SOL
A0024157

LG AIRCO UQ09F modèle au sol intérieur KC2,6 kW VC3,3 kW -
Console à inverseur - Design compact - Soufflage d'air
bidirectionnel - Refroidissement et chauffage rapides -
Fonctionnement silencieux - Compatible LG ThinQ

ADVIESPRIJS: 1341,89 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	600h x 700l x 210p
Poids	kg	16,3
Modèle		Console, R32
Dénomination technique		UQ09F SOL 2,6 kW CONSOLE
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	300 / 402 / 510
Nombre de vitesses		3
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Nombre de vitesses ventiler		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	27 / 32 / 38
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
Intensité nominale	A	0,2
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,48 / 0,51 / 0,53
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Extra Info		Soufflage d'air à 3 voies : par le haut et le bas pour une diffusion optimale Niveau sonore bas dès 27 dB(A) Vitesse de ventilation automatique pour un confort optimal Fonction de déshumidification pour un meilleur climat intérieur Design compact pour installation au sol ou murale Télécommande infrarouge incluse Compatible avec les unités extérieures Multi Split LG Faible consommation d'énergie

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

OPTIONS:

Commande câblée avec time hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01
Commande câblée avec time hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTAO
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Unité extérieure standard 230V+N,R32: UUA1 ULO