



LG AIRCO
UQ12F/ZQNW12GALA1 IN NAO
CLIMATISEUR AU SOL
A0024158

LG AIRCO UQ12F modèle au sol intérieur KC3,5 kW VC4,0 kW -
Console à inverseur - Design compact - Soufflage d'air
bidirectionnel - Refroidissement et chauffage rapides -
Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 1487,09 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	600h x 700l x 210p
Poids	kg	16,3
Modèle		Console, R32
Dénomination technique		UQ12F SOL 3,5 kW CONSOLE
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	300 / 402 / 510
Nombre de vitesses		3
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Nombre de vitesses ventiler		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	28 / 33 / 39
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,025 / 0,03 / 0,037
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,48 / 0,51 / 0,53
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Extra Info	Soufflage d'air à 3 voies : par le haut et par le bas pour une répartition optimale	
	Faible niveau sonore à partir de 28 dB(A)	
	Design compact pour installation murale ou au sol	
	Vitesse de ventilation automatique	
	Fonction de déshumidification pour un meilleur confort intérieur	
	Télécommande infrarouge incluse	
	Compatible avec les unités extérieures LG Multi Split	
	Fonctionnement économe en énergie avec faible consommation	

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champs libre

OPTIONS:

Commande câblée avec time hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande câblée avec time hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Unité extérieure standard 230V+N,R32: UUA1 UL0