



LG AIRCO

UQ18F/ZQNW18GALA1 IN NAO

CLIMATISEUR AU SOL

A0024159

LG AIRCO UQ18F modèle au sol intérieur KC5,0 kW VC5,8 kW -
Console à inverseur - Design compact - Soufflage d'air
bidirectionnel - Refroidissement et chauffage rapides

ADVIESPRIJS: 1672,22 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	600h x 700l x 210p
Poids	kg	16,3
Modèle		Console, R32
Dénomination technique		UQ18F SOL 5,0 kW CONSOLE
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	432 / 516 / 606
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Nombre de vitesses ventiler		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	33 / 39 / 45
Puissance absorbée (Bas/moyen/haut)	kW	0,035 / 0,039 / 0,044
Intensité nominale	A	0,4
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,52 / 0,54 / 0,59
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	25
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Extra Info		Soufflage d'air à 3 voies (haut et bas) pour une distribution homogène Fonctionnement silencieux dès 33 dB(A) Design compact adapté à une installation murale ou au sol Vitesse et température automatiques Fonction de déshumidification pour un confort optimal Télécommande infrarouge incluse Compatible avec les unités extérieures LG Multi Split Faible consommation énergétique de l'unité intérieure

* Mesuré à 1,5 mètre dans le champ libre

OPTIONS:

Commande câblée avec time hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande câblée avec time hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Unité extérieure standard 230V+N,R32: UUB1 U20