

LG AIRCO
UV24F/ZVNW24GM1A1 IN N10
 PLAFONNIER
 A0024314



ADVIESPRIJS: 1795,64 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	235h x 1200l x 690p
Poids	kg	28
Modèle		LG inverter plafonnier, R32
Dénomination technique		UV24F N10 / ZVNW24GM1A1
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	6,8
Capacité frigorifique min	kW	2,7
Capacité frigorifique nom	kW	6,8
Capacité frigorifique max	kW	7,5
Capacité calorifique	kW	7,3
Capacité calorifique min	kW	2,9
Capacité calorifique nom	kW	7,3
Capacité calorifique max	kW	8,4
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2,7 / 6,8 / 7,5
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2,9 / 7,3 / 8,4
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	2,7 / 6,7 / 8
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	3 / 7,5 / 9
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	840 / 900 / 960
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		5
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	43 / 44 / 46
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	43 / 45 / 46
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	43 / 45 / 46
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	61
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.019 / 0.026 / 0.033

Intensité nominale (B/M/H)	A	0,58 / 0,61 / 0,64
Déshumidification	l/h	2,42
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB

* Mesuré à 1 mètre de l'unité dans le champs libre

OPTIONS:

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Commande filaire simple: PQRCVCLOQ (W)

Commande filaire avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande filaire avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

Unité extérieure standard inverter 230V+N, R32: UUC1 U40

Unité extérieure compact inverter 230V+N, R32: UUB1 U20