

LG AIRCO
UV48F/ZVNW48GM2A1 IN N20
 PLAFONNIER
 A0024212



ADVIESPRIJS: 2870,12 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	235h x 1600l x 690p
Poids	kg	36,7
Modèle		LG inverter plafonnier, R32
Dénomination technique		UV48F N20 / ZVNW48GM2A1
Convient pour		Commerciale
Capacité frigorifique min	kW	5,4
Capacité frigorifique nom	kW	13,4
Capacité frigorifique max	kW	15,68
Capacité calorifique min	kW	6,2
Capacité calorifique nom	kW	15,5
Capacité calorifique max	kW	17,52
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1200 / 1500 / 1800
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		5
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	40 / 43 / 46
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	40 / 43 / 46
Puissance sonore	dB(A)	62
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.028 / 0.35 / 0.05
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,5 / 0,54 / 0,58
Déshumidification	l/h	6,28
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	21,5 / 16
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Contrôle par infrarouge		PQWRHQ0FDB

* Mesuré à 1 mètre de l'unité dans le champs libre

OPTIONS:

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Commande filaire simple: PQRCVCLQ (W)

Commande filaire avec timer hebdomadaire: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande filaire avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

Unité extérieure standard inverter 230V+N, R32: UUD1 U30

Unité extérieure standard inverter 3x400V+N, R32: UUD3 U30