



LG AIRCO

CT12F/ZTNW12GRLA1 IN NRO

CASSETTE 4 VOIES

A0024070

LG AIRCO CT12F cassette intérieure KC3,5 kW VC4,0 kW - Cassette 4 voies - Design compact - Pompe à condensat intégrée - Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 1746,03 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	214h x 570l x 570p
Poids	kg	15,4
Modèle		Cassette 4-Voies, R32
Dénomination technique		CT12F CASSETTE 3,5 kW 4 VOIES
Convient pour		Commerciale / Multi
Puissance refroidissement	kW	3,4
Capacité frigorifique min	kW	1,3
Capacité frigorifique nom	kW	3,4
Capacité frigorifique max	kW	4,5
Capacité calorifique	kW	3,7
Capacité calorifique min	kW	1,3
Capacité calorifique nom	kW	3,7
Capacité calorifique max	kW	4,8
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,5 / 3,4 / 4,5
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	1,8 / 4,1 / 5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	420 / 480 / 570
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	33 / 35 / 38
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	32 / 35 / 38
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	32 / 35 / 38
Puissance sonore	dB(A)	54
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	52
Puissance ventilateur	kW	0,03
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.02 / 0.024 / 0.028

Intensité nominale	A	0,14
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,28 / 0,3 / 0,32
Déshumidification	l/h	1,26
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-QAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	34
Dimensions grille largeur	mm	620
Dimensions grille profondeur	mm	620
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001
Extra Info	Compact 4-way cassette design for discreet ceiling installation High efficiency with A++ energy label (cooling) Quiet operation - ideal for offices, shops, and homes Auto Swing for even air distribution Individual louvre control for optimized airflow Compatible with LG remote and wired controllers BMS-ready for building management integration	

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

GRILLE DE FINITION ET COMMANDE CÂBLÉE INCLUS.

Pompe de condensat

Réglage hauteur de plafond

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

Unité extérieure 230V+N, R32: UUA1 UL0

Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

Unité extérieure standard 230 V+N, R32: UUD1 U30

Unité extérieure standard 3x400V+N,R32: UUD3 U30