



LG AIRCO
CT18F/ZTNW18GQLA1 IN NQ0
CASSETTE 4 VOIES
A0024071

LG AIRCO CT18F cassette intérieure KC5,0 kW VC5,8 kW - Cassette
4 voies - Design compact - Pompe à condensat intégrée -
Fonctionnement silencieux

ADVIESPRIJS: 1870,66 EUR
Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	256h x 570l x 570p
Poids	kg	16,9
Modèle		Cassette 4-Voies, R32
Dénomination technique		CT18F CASSETTE 5,0 kW 4 VOIES
Convient pour		Commerciale / Multi
Puissance refroidissement	kW	5
Capacité frigorifique min	kW	1,7
Capacité frigorifique nom	kW	5
Capacité frigorifique max	kW	5,6
Capacité calorifique	kW	5,8
Capacité calorifique min	kW	1,7
Capacité calorifique nom	kW	5,8
Capacité calorifique max	kW	6,5
Capacité frigorifique avec UUA1 UL0	kW	1,8 / 5 / 5,5
Capacité calorifique avec UUA1 UL0	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Capacité frigorifique avec UUB1 U20	kW	2 / 5 / 5,8
Capacité calorifique avec UUB1 U20	kW	2,3 / 5,7 / 6,6
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	660 / 720 / 780
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	38 / 36 / 40
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	37 / 39 / 41
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	37 / 39 / 41
Puissance sonore	dB(A)	54
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	57

Puissance ventilateur	kW	0,05
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.022 / 0.026 / 0.03
Intensité nominale	A	0,25
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,29 / 0,31 / 0,33
Déshumidification	l/h	1,89
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-QAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	34
Dimensions grille largeur	mm	620
Dimensions grille profondeur	mm	620
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 1/2
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

GRILLE DE FINITION ET COMMANDE CÂBLÉE INCLUS.

Pompe de condensat
 Réglage hauteur de plafond
 Verrouillage enfants
 Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire: PREMTB100
 Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
 Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB
 Commande infrarouge: PWLSSB21H
 Sonde à distance: PQRSTA0
 Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
 Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
 Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
 Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
 Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
 2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
 Extension wire 10 m: PZCWRC1
 WiFi controller: PWFMD200
 Unité extérieure inverter 230V+N, R32: UUB1 U20
 Unité extérieure 230 V+N, R32: UUA1 UL0
 Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU3R19 UE0, MU3R21 UE0, MU4R25 U40
 Unité extérieure Multi F 230V+N, R32: MU4R27 U40, MU5R30 U40
 Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUD1 U30