



LG AIRCO
UT36F/ZTNW36GALA1 IN NA0
CASSETTE 4 VOIES
A0024074

GRILLE DE FINITION ET COMMANDE CÂBLÉE INCLUS.

ADVIESPRIJS: 2456,30 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	288h x 840l x 840p
Poids	kg	32,3
Modèle		Cassette 4- Voies Dual Vane, R32
Dénomination technique		UT36F NA0 / ZTNW36GALA1
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	9,5
Capacité frigorifique min	kW	3,8
Capacité frigorifique nom	kW	9,5
Capacité frigorifique max	kW	12,5
Capacité calorifique	kW	10,8
Capacité calorifique min	kW	4,3
Capacité calorifique nom	kW	10,8
Capacité calorifique max	kW	13,4
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	3,8 / 9,5 / 12,54
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	4,3 / 10,8 / 13,39
Capacité frigorifique avec UUC1 U40	kW	3,8 / 9,5 / 10,8
Capacité calorifique avec UUC1 U40	kW	4,3 / 10,8 / 11,7
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1350 / 1500 / 1650
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	41 / 42 / 44
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	41 / 42 / 44
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	61
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.045 / 0.05 / 0.06

Intensité nominale (B/M/H)	A	0,55 / 0,58 / 0,62
Déshumidification	l/h	2,38
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-AAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001
Extra Info	Grande Couverture : Convient aux espaces jusqu'à 147 m², idéal pour les bureaux, écoles et magasins. Distribution d'Air Uniforme : Flux d'air à 4 voies pour un refroidissement et un chauffage homogènes. Nettoyage Automatisé : Grille motorisée avec structure à 4 points pour un nettoyage facile des filtres. Détection de Hauteur Intelligente : Détection automatique du sol et mémoire de hauteur pour le confort de l'utilisateur. Fonctionnement Silencieux : Faible niveau sonore, adapté aux environnements calmes. Contrôle de Mouvement Stable : Assure un fonctionnement sûr et stable de la grille pendant le mouvement.	

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Pompe de condensat
Réglage hauteur de plafond
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire
OPTIONS:
Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10
Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB
Commande infrarouge: PWLSSB21H
Sonde à distance: PQRSTA0
Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000
Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400
Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300
Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500
Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3
2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2
Extension wire 10 m: PZCWRC1
WiFi controller: PWFMD200
Human Detection Sensor si PREMTB100: PTVSAA0
Grille Premium sonde détection sol si PREMTB100: PT-AFGW0
Air cleaning kit pour la grille Premium: PTAFMP0
Grille d'élévation: PT-AEGW0
Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUD1 U30
Unité extérieure standard 3x400V+N, R32: UUD3 U30
Unité extérieure compact 230V+N, R32: UUC1 U40