



LG AIRCO
UT60F/ZTNW60GALA1 IN NA0
CASSETTE 4 VOIES
A0024077

GRILLE DE FINITION ET COMMANDE CÂBLÉE INCLUS.

ADVIESPRIJS: 5078,37 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	288h x 840l x 840p
Poids	kg	32,3
Modèle		Cassette 4- Voies Dual Vane, R32
Dénomination technique		UT60F NA0 / ZTNW60GALA1
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	14,6
Capacité frigorifique min	kW	5,8
Capacité frigorifique nom	kW	14,6
Capacité frigorifique max	kW	15,8
Capacité calorifique	kW	16,9
Capacité calorifique min	kW	6,8
Capacité calorifique nom	kW	14,6
Capacité calorifique max	kW	18,3
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	5,8 / 14,6 / 15,77
Capacité calorifique avec UUD1 / UUD3 U30	kW	6,8 / 16,9 / 18,25
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1500 / 1650 / 1800
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	42 / 44 / 46
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	42 / 44 / 46
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	62
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.05 / 0.06 / 0.08
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,58 / 0,62 / 0,71
Déshumidification	l/h	6,58

Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Grille		PT-AAGW0
Dimensions grille hauteur	mm	35
Dimensions grille largeur	mm	950
Dimensions grille profondeur	mm	950
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Commande filaire avec timer hebdomadaire		PREMTB001

* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

Pompe de condensat

Réglage hauteur de plafond

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge: PWLSSB21H

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

Human Detection Sensor si PREMTB100: PTVSAA0

Grille Premium sonde détection sol si PREMTB100: PT-AFGW0

Air cleaning kit pour la grille Premium: PTAFMP0

Grille d'élévation: PT-AEGW0

Unité extérieure standard 230 V+N, R32: UUD1 U30

Unité extérieure standard 3x400V+N, R32: UUD3 U30