



LG AIRCO
UUB1/ZU UW24GA1 OUT U20
 UNITÉS EXTÉRIEURES
 A0023580

ADVIESPRIJS: 2580,93 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	650h x 870l x 330p
Poids	kg	44,5
Modèle		LG unité extérieure inverter, R32
Dénomination technique		UUB1 U20 ZU UW24GA1
Convient pour		Commerciale / Mono-Split
Capacité frigorifique min	kW	1,4
Capacité frigorifique nom	kW	5
Capacité frigorifique max	kW	5,8
Capacité calorifique min	kW	2
Capacité calorifique max	kW	5,4
Capacité calorifique nom	kW	4,9
Capacité calorifique à -10°C	kW	4,85
COP (chaud)		3,14
SCOP (chaud)		3,8
EER (froid)		2,85
SEER (froid)		5,8
Label d'énergie saisonnier refroidir		A+
Label d'énergie saisonnier chauffage		A
Débit d'air maximum	m³/h	3000
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	48
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	49
Puissance sonore	dB(A)	65
Puissance sonore (chauffer)	dB(A)	65
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Intensité nominale haut chaud	A	8,3
Intensité nominale haut chaud	A	8

Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm ²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Différence de hauteur maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1,2
Equivalent en tonne CO2		0,81
Extra Info	Convient pour les applications multi-split (connexion de plusieurs unités intérieures) Fonctionnement à basses températures extérieures jusqu'à -10°C (refroidissement) et -15°C (chauffage) Fonction de redémarrage automatique après une coupure de courant Revêtement anticorrosion sur l'échangeur thermique pour une durée de vie prolongée Design compact avec fonctionnement silencieux (max. 65 dB(A)) Technologie Inverter pour un contrôle précis de la température et une consommation réduite Fluide frigorigène écologique R32	

Options:

Autres cassette 4-voies CT18F NQ0, CT24F NB0, UT30F NB0
Autres plafonniers UV18F N10, UV24F N10, UV30F N10
Autres gainables moyenne pression CM18F N10, CM24F N10, UM30F N10
Autres gainables basse pression CL18F N60, CL24F N30
Autres consoles UQ18F NAO
Autres clim mural MS18PC NSK, US30F NR0
Autres cassette 4-voies high inverter UT18FH NB0
Autres gainables moyenne pression high inverter UM18FH N10
Autres gainables basse pression high inverter UL18FH N30
Autres plafonniers high inverter UV18FH N10
Platine de communication commande centrale PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion PAHCMS000