



**LG AIRCO**  
**UUC1/ZU UW30GA1 OUT U40**  
 UNITÉS EXTÉRIEURES  
 A0023581

**ADVIESPRIJS: 3902,25 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

|                                                |       |                                   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Dimensions                                     | mm    | 834h x 950l x 330p                |
| Poids                                          | kg    | 57,7                              |
| Modèle                                         |       | LG unité extérieure inverter, R32 |
| Dénomination technique                         |       | UUC1 U40 ZU UW30GA1               |
| Convient pour                                  |       | Commerciale                       |
| Capacité frigorifique min                      | kW    | 3,2                               |
| Capacité frigorifique nom                      | kW    | 8                                 |
| Capacité frigorifique max                      | kW    | 9                                 |
| Capacité calorifique min                       | kW    | 3,6                               |
| Capacité calorifique max                       | kW    | 10                                |
| Capacité calorifique nom                       | kW    | 9                                 |
| COP (chaud)                                    |       | 3,6                               |
| SCOP (chaud)                                   |       | 4,3                               |
| EER (froid)                                    |       | 3,51                              |
| SEER (froid)                                   |       | 7                                 |
| Label d'énergie saisonnier refroidir           |       | A++                               |
| Label d'énergie saisonnier chauffage           |       | A+                                |
| Débit d'air                                    | m³/h  | 3,24                              |
| Débit d'air maximum                            | m³/h  | 3480                              |
| Niveau sonore (refroidir)                      | dB(A) | 50                                |
| Niveau sonore (chauffer)                       | dB(A) | 52                                |
| Tension d'alimentation                         | V/Hz  | 1N / 230 / 50                     |
| Puissance absorbée (refroidissement)           | kW    | 0,5 / 2,28 / 3,17                 |
| Puissance absorbée (chauffage)                 | kW    | 0,5 / 2,5 / 3,2                   |
| Puissance absorbée (refroidissement/chauffage) | kW    | 3,17 / 3,2                        |
| Intensité nominale haut chaud                  | A     | 10,2                              |

|                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensité nominale haut chaud                  | A   | 11,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Protection                                     | A   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Câble de connexion entre unité int./unité ext. | mm² | 4 x 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Câble d'alimentation vers                      |     | Unité extérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Différence de hauteur maximale                 | m   | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gaz réfrigérant                                |     | R32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charge nominale                                | kg  | 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Equivalent en tonne CO2                        |     | 1,283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Extra Info                                     |     | <p>Compatible avec plusieurs unités intérieures (système multi-split)</p> <p>Compresseur Inverter pour un fonctionnement économe en énergie et silencieux</p> <p>Dégivrage automatique (fonction Auto Defrost)</p> <p>Hauts rendements saisonniers : SEER 7.0 / SCOP 4.3</p> <p>Unité extérieure compacte et robuste, adaptée au montage mural ou au sol</p> <p>Boîtier résistant aux intempéries avec protection anticorrosion</p> <p>Fonctionnement fiable à basse température extérieure (chauffage jusqu'à -15 ° C)</p> <p>Fluide frigorigène écologique R32</p> <p>Connexion et entretien faciles</p> <p>Faible niveau sonore pour une installation discrète à l'extérieur</p> |

#### OPTIONS:

cassettes 4-voies: CT24F NB0, UT30F NB0, UT36F NAO  
 gainables mid static: CM24F N10, UM30F N10, UM36F N20  
 gainables low static: CL24F N30  
 plafonniers: UV24F N10, UV30F N10, UV36F N20  
 clim mural: US30F NR0, US36F NR0  
 cassettes 4-voies high inverter: UT24FH NAO, UT30FH NAO  
 gainable mid static high inverter: UM24FH N20, UM30FH N20  
 plafonnier high inverter: UV24FH N20, UV30FH N20  
 Platine de communication commande centrale: PMNFP14A1  
 unité mural: MJ24PC NSK  
 Kit CTA température de reprise: PAHCMR000  
 Kit CTA 0-10V température de pulsion: PAHCMS000