



LG AIRCO

UUD1/ZU UW48GA1 OUT U30

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0024110

ADVIESPRIJS: 5718,46 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1380h x 950l x 330p
Poids	kg	85
Modèle		LG unité extérieure inverter, R32
Dénomination technique		UUD1 U30 ZU UW48GA1
Convient pour		Commerciale
Capacité frigorifique min	kW	3,8
Capacité frigorifique nom	kW	9,5
Capacité frigorifique max	kW	12,5
Capacité calorifique min	kW	4,3
Capacité calorifique max	kW	13,4
Capacité calorifique nom	kW	10,8
Capacité calorifique à -7°C	kW	10,8
Capacité calorifique à -10°C	kW	10,4
COP (chaud)		3,61
SCOP (chaud)		3,85
EER (froid)		3,7
SEER (froid)		6,1
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A
Débit d'air maximum	m³/h	2 x 3300
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	50
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	50
Puissance sonore (bas/haut)	dB(A)	41 / 42
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,8 / 3,88 / 5,67
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,8 / 3,14 / 5,16

Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	3,88 / 3,14
Protection	A	40
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	50
Différence de hauteur maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	3
Equivalent en tonne CO2		2,025
Charge standard jusqu'à	m	30
Plage de fonctionnement (froid)		-20 à 52 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 25 à 18 °C