



LG AIRCO

UUD3/ZUUW48LA1 OUT U30

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0023582

ADVIESPRIJS: 5718,46 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1380h x 950l x 330p
Poids	kg	85
Modèle		LG unité extérieure inverter, R32
Dénomination technique		UUD3 U30 ZUUW48LA1
Convient pour		Commerciale
Capacité frigorifique nom	kW	11
Capacité calorifique nom	kW	11,2
COP (chaud)		4,3
SCOP (chaud)		4,3
SEER (froid)		7,4
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Unité intérieure en option		UT36F NY0 ZTNW36GYLA0
Débit d'air maximum	m³/h	2 x 3300
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	52
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	63
Puissance sonore (bas/haut)	dB(A)	52 / 63
Tension d'alimentation	V/Hz	3N / 400 / 50
Protection	A	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	50
Différence de hauteur maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	3

Equivalent en tonne CO2		2,025
Charge additionnelle	g/m	40
Plage de fonctionnement (froid)		-20 à 52 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 25 à 18 °C

Unité intérieure synchro en option
Capacité frigorifique (min-nom-max): Voir productdata kW
Capacité calorifique (min-nom-max): Voir productdata kW
Capacité calorifique à -10°C: Voir productdata kW
EER (froid) / COP (chaud): Voir productdata
SEER (froid) / SCOP (chaud): Voir productdata
Label d'énergie saisonnier (refroidir/chauffage): Voir productdata
Niveau sonore (refroidir / chauffer): Voir productdata dB(A) *
Puissance sonore: Voir productdata dB(A)
Puissance absorbée (froid): Voir productdata kW
Puissance absorbée (chaud): Voir productdata kW
Intensité nominale (froid/chaud): Voir productdata A
Option cassette ronde
Option Synchro combinatie Duo Trio Quattro
OPTIONS:
cassettes 4-voies: UT36F NAO, UT42F NAO, UT48F NAO, UT60F NAO
gainables mid static: UM36F N20, UM42F N20, UM48F N30, UM60F N30
plafonniers: UV36F N20, UV42F N20, UV48F N20, UV60F N20
clim mural: US36F NRO
cassette 4-voies high inverter: UT36FH NAO, UT42FH NAO, UT48FH NAO, UT60FH NAO
gainable mid static high inverter: UM36FH N30, UM42FH N30, UM48FH N30
plafonnier high inverter: UV36FH N20, UV42FH N20
Platine de communication commande centrale: PMNFP14A1
Kit CTA température de reprise: PAHCMR000
Kit CTA 0-10V température de pulsion: PAHCMS000