

## LG AIRCO

### CL18F/ZBNW18GL6A1 IN N60

GAINABLE BASSE PRESSION STATIQUE

A0024140



LG AIRCO CL18F unité de plafond intérieure KC5,0 kW VC5,8 kW -  
Modèle convertible - Installation flexible - Débit d'air puissant

**ADVIESPRIJS: 1651,65 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

#### TECHNISCHE KENMERKEN

|                                           |       |                            |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Dimensions                                | mm    | 190h x 1100l x 460p        |
| Poids                                     | kg    | 20,9                       |
| Modèle                                    |       | Duct Low static, R32       |
| Dénomination technique                    |       | CL18F PLAFOND 5,0 kW CONV. |
| Convient pour                             |       | Commerciale / Multi        |
| Puissance refroidissement                 | kW    | 4,3                        |
| Capacité calorifique                      | kW    | 4,9                        |
| Capacité frigorifique avec UUA1 UL0       | kW    | 1,8 / 4,7 / 5,1            |
| Capacité calorifique avec UUA1 UL0        | kW    | 2,1 / 5,2 / 5,7            |
| Capacité frigorifique avec UUB1 U20       | kW    | 2 / 5 / 5,8                |
| Capacité calorifique avec UUB1 U20        | kW    | 2,3 / 5,8 / 6,7            |
| Débit d'air (bas/moyen/haut)              | m³/u  | 600 / 720 / 900            |
| Pression statique                         | Pa    | 0 - 25                     |
| Nombre de vitesses ventiler               |       | 3                          |
| Nombre de vitesses refroidir              |       | 3                          |
| Nombre de vitesses chauffer               |       | 3                          |
| Niveau sonore (bas/moyen/haut)            | dB(A) | 29 / 31 / 34               |
| Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir) | dB(A) | 29 / 31 / 34               |
| Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)  | dB(A) | 29 / 31 / 34               |
| Puissance sonore (refroidir)              | dB(A) | 56                         |
| Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)    |       | 0.08 / 0.09 / 0.1          |
| Intensité nominale (B/M/H)                | A     | 0,34 / 0,39 / 0,43         |
| Evacuation eaux de condensats             | Ø mm  | 32 / 25                    |
| Déshumidification                         | l/h   | 1,64                       |
| Gaz réfrigérant                           |       | R32                        |
| Diamètres des conduites                   | inch  | 1/4 - 1/2                  |

**Extra Info**

Haute Efficacité Énergétique : Label énergétique A++ pour le refroidissement et le chauffage, avec une faible consommation d'énergie.  
Réfrigérant Écologique : Utilisation du R32, un réfrigérant plus durable avec un impact environnemental réduit.  
Performances Puissantes : Capacité de refroidissement de 5.00 kW et de chauffage de 5.80 kW, adapté aux espaces de taille moyenne.  
Fonctionnement Silencieux : Conçu pour un faible niveau sonore, idéal pour les espaces de vie et de travail.  
Installation Flexible : Conception compacte pour une installation facile dans les faux plafonds.  
Distribution d'Air Avancée : Assure une répartition uniforme de la température dans la pièce.

\* Mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

**Standard:**

Commande filaire avec timer hebdomadaire PREMTB001

Pompe de condensat

Réglage ESP

Verrouillage enfants

Contrôle à deux thermistors si commande filaire

**OPTIONS:**

Commande filaire avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Sonde à distance: PQRSTAO

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Zone controller: ABZCA

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

2-remo control wire 0,25 m: PZCWRC2

Extension wire 10 m: PZCWRC1

WiFi controller: PWFMD200

IR Receiver: PWLRVN000

Commande infrarouge si récepteur IR: PQWRHQ0FDB

Commande infrarouge si récepteur IR: PWLSSB21H

Unité extérieure standard 230V+N, R32: UUB1 U20

Unité extérieure compact 230 V+N, R32: UUA1 UL0

Unité extérieure Multi F 230V+N,R32: MU3R19 UE0, MU3R21 UE0, MU4R25 U40

Unité extérieure Multi F 230V+N,R32: MU4R27 U40, MU5MR30 U40