



LG AIRCO

FM49AH/A8UW48LFA1 OUT U34

UNITÉS EXTÉRIEURES

A0020791

ADVIESPRIJS: 10591,13 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1380h x 950l x 370p
Poids	kg	87
Modèle		Multi F Dx inverter buitenunit, R410a
Dénomination technique		A8UW48LFA1 /FM49AH U34
Convient pour		Multi
Capacité frigorifique min	kW	3,34
Capacité frigorifique nom	kW	14,07
Capacité frigorifique max	kW	17
Capacité calorifique min	kW	3,7
Capacité calorifique nom	kW	15,97
Capacité calorifique max	kW	17,29
Capacité calorifique à -7°C	kW	13,85
Capacité calorifique à -10°C	kW	13,34
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		8
COP (chaud)		4,25
SCOP (chaud)		4,2
EER (froid)		4,51
SEER (froid)		7,2
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air maximum	m³/h	2 x 3300
Niveau sonore (refroidir)	dB(A)	53
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	55
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	71
Puissance sonore (chauffer)	dB(A)	71
Tension d'alimentation	V/Hz	3N / 380 / 50

Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,96 / 3,12 / 5,3
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,06 / 3,76 / 5,4
Intensité nominale haut chaud	A	3,1
Intensité nominale refroidir (B/M/H)	A	1,4 / 4,7 / 8
Intensité nominale haut chaud	A	3,8
Intensité nominale chauffer (B/M/H)	A	1,6 / 5,7 / 8,1
Protection	A	20
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 3/4
Longueur minimum des conduites	m	5
Longueur maximum des conduites	m	40
Longueur entre unité extérieure et boîtier de distribution	m	55
Longueur entre boîtier de distribution et unités intérieures	m	80(15 per binneneinheit)
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	30
Différence de hauteur maximale entre unités intérieur	m	15
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	4,2
Charge standard jusqu'à	m	5
Equivalent en tonne CO2		8,768
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 25 à 18 °C

Niveau sonore mesuré à 1,5 mètre de l'unité dans le champs libre

OPTIONS:

Platine pour commande centrale: PI485 PMNFP14A1