



LG AIRCO
UT48F/ZTNW48GYLA0 IN NYO
CASSETTE RONDE
A0026440

COMMANDE CÂBLÉE INCLUS

ADVIESPRIJS: 4727,47 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	288h x 840l x 840l
Poids	kg	30
Modèle		Cassette ronde
Dénomination technique		UT48F NY0/ZTNW48GYLA0
Convient pour		Commerciale
Puissance refroidissement	kW	13,4
Capacité calorifique	kW	15,5
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	1260 / 1500 / 1740
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refroidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore bas/ moyen/haut (refroidir)	dB(A)	40 / 44 / 47
Niveau sonore bas/ moyen/haut (chauffer)	dB(A)	42 / 46 / 49
Puissance sonore (refroidir)	dB(A)	60
Puissance sonore (chauffer)	dB(A)	62
Intensité nominale (B/M/H)	A	0,6 / 0,7 / 0,8
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.066 / 0.09 / 0.125
Déshumidification	l/h	5,65
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Couleur de la grille		Blanc RAL 9003
Gaz réfrigérant		R32
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

Swing 2-voies (vertical)
Filtre
Pompe de condensat
Réglage hauteur de plafond
Verrouillage enfants
Contrôle à deux thermistors en cas de commande filaire

OPTIONS:

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS3: PREMTB100 / PREMTBB10

Commande câblée avec timer hebdomadaire RS2: PREMTB001 / PREMTBB01

Commande infrarouge: PQWRHQ0FDB / PWLSB21H

Sonde à distance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000

Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel thermostat signal analogue: PDRYCB320

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500

Jeu de câble maître/esclave 0,25 m commande filaire: PZCWRCG3

WiFi controller: PWFMD200