



## LG AIRCO

HU091MR/ZHUW096A0.U44 - R32 Split

AIR/EAU SPLIT CLASSIQUE

A0021860

**ADVIESPRIJS: 2619,65 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	834h x 950l x 330p
Poids	kg	60
Nom technique		HU091MR U44 ZHUW096A0
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	9
Capacité calorifique à A2/W35 °C	kW	9
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	9
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	9
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4.65
EER (refroidissement) A35/W18		2,6
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A+++ / A+
Alimentation	V / Hz	1N 230 / 50
Débit d'air	m³/h	3600
Puissance sonore Mode nocturne	dB(A)	58
Tension d'alimentation		1N 230 / 50 V / Hz
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8
Longueur minimum des conduites	m	5
Longueur maximum des conduites	m	50
Dénivellation maximale	m	30
Gaz réfrigérant		R32
Charge additionnelle	g/m	30
Charge nominale	kg	1,5
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		1,013
Charge standard jusqu'à	m	10
Plage de température extérieure (chauffage)		-25 à 35 °C

Plage de température extérieure  
(refroidissement)

5 à 48 °C

---

**Extra Info**

Technologie inverter pour une efficacité optimale et des économies d'énergie

Système Therma V Monobloc - adapté au chauffage et à la climatisation

Fonctionnement efficace jusqu'à une température extérieure de -25°C

SCOP jusqu'à 4,45 à 35°C pour une performance saisonnière élevée

Faible niveau sonore grâce à l'unité extérieure silencieuse

Installation facile - tous les composants hydrauliques sont intégrés

Compatible avec le chauffage au sol, les radiateurs et l'eau chaude sanitaire

Compatible avec l'application SmartThinQ pour un contrôle à distance intelligent

Classe énergétique A+++ à 35°C

---