

FRICO
PAF2520E10YD 246837
EN SAILLIE
A0034154



ADVIESPRIJS: 2501,13 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	210h x 345p x 2050l
Poids	kg	34
Puissance	W	10000
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230V3 of 400V3N
Intensité de courant	A	8,5 16,8 25,1
Commande		En option
Degré de protection		IP 21
Débit d'air	m ³ /h	1800 2300 2900
Niveau sonore	dB(A)	43 48 53

Extra Info

Couleur du boîtier : blanc trafic - couleur RAL 9016
Couleur de la grille d'échappement : Telegrey 2 - couleur RAL 7046
Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C

Distance de l'unité 5 mètres.
Facteur directionnel : 2.
Surface d'absorption équivalente : 200 m²

Chauffage électrique

Puissance calorifique 10 ; 6,6 ; 3,4 kW

Courant calorifique 25,1 ; 16,8 ; 8.5 A

Tension de chauffage 230 V

Phases 3~

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus élevé 11 °C

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air moyen 13 °C

Élévation de température, puissance calorifique maximale, débit d'air le plus faible 17 °C.
