

FRICO
PAF2510E05YD 246835
EN SAILLIE
A0034158



ADVIESPRIJS: 1394,37 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	210h x 345p x 1050l
Puissance	W	5000
Hauteur de la porte	m	2,5
Couleur		Blanc
Couleur du boîtier		RAL9016 Blanc trafic
Tension	V	230
Intensité de courant	A	12,6
Commande		En option
Débit d'air	m³/h	900 1150 1450
Niveau sonore	dB(A)	42 47 51
Extra Info		Couleur du diffuseur : Telegrey 2 - couleur RAL 7046 Température environnementale de travail (conditions sèches) -20 à 30 °C Chauffage électrique Puissance calorifique 5 ; 3,3 ; 1,7 kW Courant calorifique 12,6 ; 8,3 ; 4.3 A Tension de chauffage 230 V Phases 3~ Élévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus élevé 11°C Élévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air moyen 13 °C Élévation de température, puissance thermique maximale, débit d'air le plus faible 17°C Distance de l'appareil 5 mètres Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m².