



KAYSUN

KAM3-78 DR8

MULTI OUTDOOR

A0070547

ADVIESPRIJS: 2761,56 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Dimensions | mm | 702h x 845l x 363p |
| Poids | kg | 53 |
| Capacité frigorifique nom | kW | 7,91 |
| Capacité calorifique nom | kW | 8,21 |
| Capacité calorifique à -7°C | kW | 6,52 |
| Nombre max. d'unités intérieures à connecter | | 3 |
| SCOP (chaud) | | 4 |
| Niveau sonore (chauffer) | dB(A) | 54 |
| Tension d'alimentation | V/Hz | 1N / 230 / 50 |
| Puissance absorbée (refroidissement/chauffage) | kW | 2,45 / 2,2 |
| Câble de connexion entre unité int./unité ext. | mm ² | 4G2,5 |
| Diamètres des conduites | inch | (1/4 - 3/8) x 3 |
| Longueur minimum des conduites | m | 3 |
| Longueur maximum des conduites | m | 60 |
| Dénivellation max. unité extérieure - intérieure | m | 15 |
| Différence de hauteur maximale entre unités intérieur | m | 10 |
| Gaz réfrigérant | | R32 |
| Charge standard jusqu'à | m | 22,5 |
| Plage de fonctionnement (froid) | | -15 à 50 °C |
| Plage de fonctionnement (chaud) | | -15 à 24 °C |