



**KAYSUN**

**KHPI-BI-16VR2XL**

AIR/EAU SPLIT INCL. SANITAIRE

A0070555

**ADVIESPRIJS: 9757,44 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	2104h x 1371l x 1327p
Capacité calorifique à A7/W35 °C	kW	15,9
Capacité calorifique à A2/W35 °C	kW	15,5
Capacité calorifique à A-7/W35 °C	kW	13,3
Capacité frigorifique à A35/W18	kW	16
Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °C	kW	3,53
Puissance absorbée refroidissement à A35/W18 °C	kW	4,4
COP (chauffage) à A7/W35 °C		4,5
COP (chauffage) à A2/W35 °C		4,39
COP (chauffage) à A-7/W35 °C		3,77
EER (refroidissement) A35/W18		3,64
SCOP chauffage 35°C / 55°C		4.69/3.26
Efficacité d'énergie saisonnière 35°C / 55°C	%	186/128
Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C		A++/A+
Eau chaude sanitaire (Declared Load Profile)		XL
Efficacité eau chaude sanitaire	%	133
Classe énergétique		A+
Niveau sonore	dB(A)	38
Puissance sonore	dB(A)	65
Température d'eau maximale par la pompe à chaleur	°C	60
Plage du débitmètre	l/min	3-40
Réservoir tampon	l	40
Pression maximale vanne de sécurité	bar	3
Filtre à tamis chauffage	mesh	42,3

Raccordements d'eau aller/retour circuit chauffage	inch	1
Réservoir eau chaude sanitair	l	200
Choix 1 : Puissance maximale		3
Choix 1 : Tension		230
Choix 1 : Résistance		3.3
Choix 2 : Puissance maximale		6
Choix 2 : Tension		400
Choix 2 : Résistance		6.6
Choix 3 : Puissance maximale		9
Choix 3 : Tension		400
Choix 3 : Résistance		9.9
Débit d'air	m³/h	3000
Puissance sonore de l'unité extérieure	dB(A)	65
Puissance sonore Mode nocturne	dB(A)	57
Alimentation	V / Hz	230V/50Hz
Câble entre l'unité extérieure et l'hydrokit	mm²	4 x 1.5
Câble d'alimentation vers l'unité extérieure	mm²	3 x 2.5
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 5/8
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	1.90
Charge additionnelle	g/m	20
Potentiel global de réchauffement		675
Equivalent en tonne CO2		1,28
Charge standard jusqu'à	m	15
Plage de température extérieure (chauffage)		-25 à 35 °C
Extra Info	Réservoir tampon intégré de 40L Ballon ECS intégré de 250L Pompe de circulation & capteur de débit inclus Trois options de résistance électrique (3kW, 6kW, 9kW) Fonctionnement jusqu'à -25 °C en extérieur Mode silencieux nuit Haute efficacité (SCOP jusqu'à 4.69) Préchargé avec fluide R32	