



KAYSUN
KMF-120 DVN4
VRF COMPACTE
A0070568

ADVIESPRIJS: 4965,11 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	840h x 950l x 426p
Puissance refroidissement	kW	12,3
Capacité calorifique	kW	14
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		10
SCOP (chaud)		4,2
SEER (froid)		6,5
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	4,18 / 4,57
Alimentation	V/Hz	220-240 V / 1 / 50 Hz
Protection	A	40
Débit d'air maximum	m³/h	2 x 2700
Niveau sonore	dB(A)	56
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	3.0
Charge standard	kg	3.0
Potentiel global de réchauffement		675
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 5/8

Extra Info

Prend en charge jusqu'à 10 unités intérieures

Grande capacité de refroidissement et chauffage :

Refroidissement : 12,3 kW

Chauffage : 14 kW

Fonctionne dans des conditions extrêmes :

Refroidissement : -5°C à 55°C

Chauffage : -15°C à 27°C

Débit d'air élevé jusqu'à 5.000 m³/h

Utilise du fluide frigorigène R32 plus écologique

Longueur de tuyauterie jusqu'à 65 m, dénivelé jusqu'à 25 m

Design compact avec un poids de 84 kg

Fonctionnement silencieux : 56 dB(A)

Excellente efficacité énergétique :

SEER : 6,50

SCOP : 4,20
