



## KAYSUN KMF-224 DN4

VRF 2 VOIES

A0070573

**ADVIESPRIJS: 8433,22 EUR**

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

### TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1558h x 1120l x 528p
Capacité frigorifique nom	kW	22,4
Capacité calorifique nom	kW	25
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		20
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	6,83 / 6,67
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	25
Niveau sonore	dB(A)	58
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	6.50
Potentiel global de réchauffement		675
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 3/4
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	15
Pression de résistance maximale	kgf/cm <sup>2</sup>	45
Evacuation eaux de condensats		1 x PT20 mm
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48

## Extra Info

Installation extérieure

Fonctionnement en refroidissement jusqu'à +48 °C ambiant

Fonctionnement en chauffage jusqu'à -20 °C ambiant

Longueur de tuyauterie maximale jusqu'à 150 m

Jusqu'à 19 unités intérieures connectables

Alimentation triphasée (380-415 V)

Grande charge de réfrigérant (6,5 kg)

Câblage de communication blindé (3×0,75 mm<sup>2</sup>)

Châssis extérieur en métal robuste

Débit d'air élevé (9 000 m<sup>3</sup>/h)

Fonctionnement silencieux (pression sonore 58 dB(A))

---