



KAYSUN KMF-260 DN4

VRF 2 VOIES

A0070574

ADVIESPRIJS: 9366,13 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupe/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1558h x 1120l x 528p
Capacité frigorifique nom	kW	26
Capacité calorifique nom	kW	28,5
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		20
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	9,63 / 7,43
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	25
Débit d'air maximum	m ³ /h	10000
Niveau sonore	dB(A)	59
Gaz réfrigérant		R32
Charge nominale	kg	6.50
Potentiel global de réchauffement		675
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 7/8
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	50
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	15
Evacuation eaux de condensats		1 x PT20 mm
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Extra Info		Débit d'air maximal : 10,000 m ³ /h Câblage de communication blindé : 3x0,75 mm ² Tuyauterie frigorigène : Ø3/8" / Ø7/8"

