



KAYSUN KMF-280 DN4

VRF 2 VOIES

A0070575

ADVIESPRIJS: 10303,76 EUR

Incl. BTW | Excl. Recupeel/Bebat

TECHNISCHE KENMERKEN

Dimensions	mm	1558h x 1120l x 528p
Capacité frigorifique nom	kW	28,5
Capacité calorifique nom	kW	31,5
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		25
Puissance absorbée (refroidissement/chauffage)	kW	12,28 / 7,41
Alimentation	V/Hz	380-415 V / 3 / 50 Hz
Protection	A	25
Niveau sonore	dB(A)	60
Gaz réfrigérant		R410a
Charge nominale	kg	6.50
Potentiel global de réchauffement		2088
Diamètres des conduites	inch	3/8 - 7/8
Distance max. unité extérieure - unité intérieure	m	150
Distance maximal dès la première dérivation	m	40
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	50
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	15
Plage de température refroidir	°C	-5 > 48
Extra Info		<p>Débit d'air maximal : 11000 m³/h</p> <p>Câblage d'alimentation : 4×1×6 mm²</p> <p>Câblage de communication blindé : 3×0,75 mm²</p> <p>Plage de fonctionnement (refroidissement/chauffage) : -5 ~ 48°C / -20 ~ 24°C</p> <p>Tuyauterie frigorigène : Ø3/8" / Ø7/8"</p>

